

組立方法 / how to assemble

以下の作業は2人以上で行うことを推奨致します。 / It is recommended that the following work be performed by two or more persons.

- ① 上部フレームを安定した平らな床に寝かせて、片方の下部フレームを図のように差し込みます。この時ボルト用の2つの穴が内側に来るようにして穴を合わせてください。
※手を挟まないようにご注意ください。
- ② ①で合わせた穴に、ボルトを差し込み、付属のボルト専用ドライバーで固定します。
※必ず付属のボルト専用ドライバーをご使用してください。
※作業中にボルト及びワッシャーを紛失しないようにご注意ください。
- ③ もう片方の下部フレームを①、②と同様に固定します。
※下部フレームが平行になるよう、ボルトを緩めて微調整ができます(下部フレームのボルト穴は横長になっているので調整がしやすくなっています)。
- ④ 安定した平らな床にゆっくり立たせてください。
- ⑤ アジャスターをキャスター(別売)に換装する場合は、必ず安定した床に寝かせた状態で行ってください。

- ① Lay the upper frame on a stable, flat floor and insert one of the bottom frames as shown. Align the holes so that the two holes for the bolts are on the inside.
* Please be careful not to pinch your hand.
- ② Insert the bolts into the holes aligned in ① and secure them with the supplied screwdriver for the bolts.
* Be sure to use the screwdriver provided for the bolt.
* Be careful not to lose the bolts and washers during assembly.
- ③ Fix the other bottom frame in the same manner as ① and ②.
* Loosen the bolts for fine adjustment so that the bottom frames are parallel (the bolt holes in the bottom frames are rectangular for easy adjustment).
- ④ Raise product slowly to a standing position on a stable, flat floor.
- ⑤ When converting adjusters to casters (sold separately), be sure to do so while lying on a stable floor.

